

報道発表資料

スリムなボディに最新の機能を凝縮した 7.1ch AV サラウンドアンプ NR1501 を発売

株式会社マランツ コンシューマー マーケティング(本社:東京都中央区、代表者:高山敬史)は、

商品名	希望小売価格	カラー	発売日
AV サラウンド アンプ NR1501	63,000 円 (税抜価格 60,000 円)	ブラック	2009年7月下旬
		シルバーゴールド	2009年8月中旬

を2009年7月下旬より順次発売いたします。

NR1501は、フラットパネルTVがディスプレイのスタンダードとなった、現代におけるリビングルームに最適なAVアンプとしてマランツからの新たな提案をするために企画・開発をいたしました。

- 設置の自由度を高める 高さ105mm、奥行き367mmの省スペース設計
- 洗練されたスタイリングと高音質を両立するM-1デザインの採用
- 4入力/1出力のHDMI端子を装備
- Dolby True HD, DTS-HDをはじめとする最新のHDオーディオフォーマットに対応
- 75W×7chのパワーアンプ搭載しサラウンドバックを含む7.1chサラウンドシステムの構築が可能。
- オートセットアップ、RoomEQ機能によるホームシアターとしての視聴環境を簡単に実現

など、フラットパネルTVに合わせた薄型のラックにも無理なく収納できるスリムでスマートなデザインながらも本格的なホーム・シアターが簡単に実現できるAVアンプとしました。

【製品・購入に関するお客様からのお問い合わせ】

株式会社 マランツ コンシューマー マーケティング

お客様ご相談センター

TEL 03-3719-3481

マランツのWebサイト: <http://www.marantz.jp>

marantz®

#####

マランツ・ブランドについて

“マランツ”は1953年にソウル・B・マランツ氏が米国にてプレミアム オーディオ／ビジュアル製品の開発・製造・販売をおこなうブランドとして設立。プリアンプ model 7、パワーアンプ model 9をはじめ市場から名機と賞賛される数々の製品の開発・販売をしてきました。1982年には世界初のCDプレーヤー、CD-63を発売。

株式会社ディーアンドエム ホールディングス(本社:神奈川県川崎市)傘下のブランドとなった現在もプレミアム オーディオ／ビジュアル ブランドとして支持されています。

詳細は <http://www.marantz.jp> をご覧下さい。

NR1501

AV サラウンドアンプ

カラー: ブラック/シルバーゴールド

ワイヤレスシステムリモコン付属

希望小売価格:63,000 円(税抜価格:60,000 円)

発売時期:2009 年 7 月下旬/ブラック

2009 年 8 月中旬/シルバーゴールド



スリムなボディに最新機能を凝縮した 7.1ch AV サラウンドアンプ NR1501

NR1501 は、フラットパネル TV がディスプレイのスタンダードとなった現代における、リビングルームに最適な AV アンプとしてマランツからの新たな提案です。7ch のディスクリート・パワーアンプを搭載する本格仕様ながら、インシュレーターを含めても高さ 105mm という薄型ボディを実現し、フラットパネル TV に合わせた薄型のラックにも無理なく収納できるなど設置の自由度を大きく向上させました。

また、スリムでスマートなデザインながら、HDMI 端子は豊富に 4 入力/1 出力を装備。もちろん最新の HD オーディオのデコードにも対応しています。さらに 7ch のパワーアンプには、音質と駆動力にこだわったディスクリート・アナログアンプを採用し、実用最大出力 75W(6Ω) のハイパワーを実現しました。

● M-1 デザインフロントパネル

洗練されたスタイリングと高音質を高いレベルで両立する M-1 デザインを採用しました。フロントパネルはアルミパネルとガラス繊維強化レジン製の曲面パネルからなる 3 ピース構成とし、異種素材を組み合わせた分割サブフレーム構造により振動モードをコントロール。音質に悪影響を与える不要な振動を抑制しています。

本体のカラーはブラックとシルバーゴールドの 2 色をご用意しました。組み合わせる機器のカラーリングやインテリアの色調に合わせて選択できます。

● 高さ 105mm、奥行き 367mm の省スペース設計

設置の自由度を高める省スペース設計により、フラットパネル TV に合わせた薄型のラックにも無理なく収納することができます。断線や接触不良などのトラブル原因となる、ラック内でのケーブルへのストレスのない、余裕をもった配線が可能です。


また、厚みを抑えたスマートなデザインは Blu-ray Disc プレーヤー BD7004 やハイビジョンレコーダーなどスリムな機器との組み合わせに最適です。

- **7ch ディスクリート・パワーアンプ搭載**

7ch 全てに同一クオリティのディスクリート・パワーアンプを搭載し、サラウンドバックを含む 7.1ch サラウンドシステムを構築可能です。7つのパワーアンプを1つのヒートシンクに1列にマウントするインライン配置を採用。チャンネル間のばらつきを抑え、つながりの良いサラウンド再生を実現しました。省スペース設計でありながら、実用最大出力 75W(6Ω)の大出力によりスピーカーをパワフルに駆動します。

- **4 入力／1 出力 HDMI 端子装備**

HDMI Ver.1.3a に対応した HDMI 端子を入力 4 系統、出力 1 系統装備。HDMI 対応機器の増加にも余裕をもって対応できます。リピーター機能も備えており、HD 映像/音声信号を高品位なまま伝送することができます。



- **Dolby TrueHD, DTS-HD デコード対応**

最新のデュアルコア 32bit オーディオ DSP を搭載し、「Dolby TrueHD」や「Dolby Digital Plus」、「DTS-HD Master Audio」、「DTS-HD High Resolution Audio」などの HD オーディオフォーマットのデコードに対応しています。

- **オートセットアップ機能搭載**

専用マイクによるオートセットアップ機能を搭載。接続されたスピーカーのサイズ、視聴位置からの距離、音量を自動的に設定。さらに、部屋の音響特性を測定したデータを高性能 DSP により分析し、スピーカーの周波数特性を補正する RoomEQ 機能も装備。ホームシアターとしての視聴環境を簡単に実現します。

- **独立アナログオーディオ基板**

デジタル音声回路や映像回路からの高周波ノイズの影響を避けるために、アナログオーディオ回路は基板を独立させ、繊細なアナログ音声信号の品位向上を徹底しました。

- **1080/24p、60p、36bit Deep Color、x.v.Color、リップシンク対応**

HDMI 映像入出力は 1080/24p、1080/60p、36bit Deep Color、x.v.Color の伝送が可能です。対応機器と組み合わせることにより、高品位な映像を実現します。また、リップシンク機能にも対応し、映像と音声の時間差を補正することができます。

- **アナログビデオ信号を HDMI から出力するビデオコンバート機能**

コンポーネント入力やコンポジット入力からのアナログ映像信号をデジタル信号に変換し、HDMI から出力するビデオコンバート機能を装備。ディスプレイへは 1 本の HDMI ケーブルを繋ぐだけの簡単接続です。

- **3 入力／1 出力コンポーネント端子装備**

広帯域なハイビジョン信号に対応するコンポーネントビデオセレクターを装備。

- **オン・スクリーン・ディスプレイ(OSD)機能**

設定メニューを TV 画面などに表示するオン・スクリーン・ディスプレイ機能により、各種設定を簡単に設定できます。本体、またはリモコンのカーソルキーと ENTER ボタンによって操作可能です。

- **FM/AM チューナー**

最大 30 までの放送局をプリセット可能な FM/AM チューナーを内蔵しています。

- **フロントステレオミニ入力端子**

デジタルオーディオプレーヤー等の接続に便利な AUX 入力端子(3.5mm ステレオミニジャック)をフロントパネルに装備しています。

- **プリセット機能付システムリモコン付属**

マランツ製の BD、DVD、CD などに加えて、他社製品のリモコンコードも設定可能なシステムリモコン (RC006SR) を付属。明かりを落とした室内でも操作しやすい蓄光ボタンを採用しています。

- **リモートコントロール端子**

マランツ専用のコントロール端子を装備。マランツ製機器同士の連係動作やシステムコントロールが可能です。

- **スリープタイマー**

最大 120 分まで設定できるスリープタイマー機能を装備しています。

- **ディマー機能**

周囲の明るさに合わせて本体表示部の明るさを 3 段階 (通常/減光/消灯) で切り替えることができます。

- **低消費電力スタンバイモード**

環境、省エネに配慮し、スタンバイモード時の消費電力を 0.5W に抑えました。

- **その他の特長**

- トーンコントロール
- HT-EQ
- ナイトモード
- バイリンガル機能
- 着脱式電源ケーブル



NR1501 仕様

HDMI(Ver. 1.3a)		入力/出力	4/1	
コンポーネント映像		入力/出力	3/1	
コンポジット映像		入力/出力	3/2	
同軸デジタル音声		入力	1	
光デジタル音声		入力	2	
アナログ音声		入力/出力	5/1	
アナログ音声(フロント)		入力	1	
サブウーファープリ出力			1	
ヘッドホン出力			1	
マランツ リモートバス		入力/出力	1/1	
音 声	定格出力 (8Ω/20Hz~20kHz /0.08%THD)	フロント L/R	50W x 2	
		センター	50W	
		サラウンド L/R	50W x 2	
		サラウンドバック L/R	50W x 2	
	実用最大出力 (1kHz 6Ω JEITA)	フロント L/R	75W x 2	
		センター	75W	
		サラウンド L/R	75W x 2	
		サラウンドバック L/R	75W x 2	
	入力感度/入力インピーダンス			180mV/47kΩ
	S/N 比 (アナログ入力/ピュアダイレクト)			105dB
周波数特性 (アナログ入力/ピュアダイレクト)			8Hz - 100kHz (±3dB)	
周波数特性 (デジタル入力/96kHz PCM)			8Hz - 45kHz (±3dB)	
映 像	入出力電圧/入出力インピーダンス		1.0 Vp-p/ 75Ω	
	コンポーネント映像周波数特性		5 Hz ~ 80 MHz (-3dB)	
	コンポジット映像周波数特性		5 Hz ~ 8 MHz (-1dB)	
	S/N 比		60dB	
FM チューナー部	周波数範囲		76.0 - 90.0MHz	
	実用感度(IHF 16.4dBf)		IHF 1.8 μV	
	S/N 比		モノラル 75dB/ステレオ 70dB	
AM チューナー部	周波数範囲		531 - 1602 kHz	
	実用感度		400 μV/m	
	S/N 比		40dB	
付属品		リモコン、音場補正用マイクロフォン、 FM 室内アンテナ、AM ループアンテナ、 単四乾電池 x 2、着脱式電源ケーブル		
最大消費電力(電気用品安全法)		250W		
待機時消費電力		0.5W		
最大外形寸法	幅		440mm	
	高さ		105mm	
	奥行き		367mm	
質量		8.6kg		

※製品の仕様、規格および外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。