

Installationshandbok för Macintosh-drivrutin

Rekommenderat system

Mac-datorer med intel-processorer och OS 10.6.4 (Snow Leopard) eller senare

Obs!


- Den särskilda drivrutinen måste installeras på datorn innan SA-11S3 ansluts till datorn. Funktionsfel kan bli följden om den ansluts till datorn innan den särskilda drivrutinen har installerats.
- Funktionsfel kan förekomma i vissa kombinationer av maskinvara och programvara.

1. Dubbelklicka på "SA11S3USBASY-***.*.pkg" för att starta installationen.


* "***.*." varierar mellan olika versioner.

Earlier	Date Modified
MACOSX	2012/05/25 14:48
SA11S3USBASY-273.4.1.pkg	2012/04/11 11:23


2. Klicka på "Continue".




3. Klicka på "Install".




4. När "Name" och "Password" efterfrågas anger du namnet och lösenordet för administratörskontot och klickar sedan på "Install Software".



5. Klicka på "Continue Installation" för att starta installationen. Utför inte någon funktion på datorn förrän installationen är klar.




6. När installationen är klar klickar du på "Restart" för att starta om datorn.



7. Kontrollera att anslutningen fungerar och ange inställningarna.

1) Kontrollera anslutningen.


① Klicka på "System Preferences..."



② Klicka på "Sound".



③ Klicka på fliken "Output" och välj "USB High Speed Audio".




2) Ändra och optimera inställningarna.


① Dubbelklicka på "Macintosh HD".



② Klicka på "Applications" och sedan "Utilities".



③ Klicka på "Audio MIDI Setup".



④ Klicka på "USB High Speed Audio" och ändra under "Format" som visas till höger genom att välja samplingshastighet och färgdjup.

* Ljudet matas ut efter att det har resamplats i enlighet med samplingshastigheten och bit-djupet som har ställts in.

