

Installatiehandleiding Macintosh-stuurprogramma

Aanbevolen systeem

Mac-computer met een intel-processor met OS 10.6.4 (Snow Leopard) of later

OPMERKING


- Het toegewezen stuurprogramma moet worden geïnstalleerd op de computer voordat SA-11S3 wordt aangesloten op een computer. Het apparaat zal niet goed werken als het op de computer wordt aangesloten voordat het toegewezen stuurprogramma is geïnstalleerd.
- De werking kan mislukken in sommige computerhardware- en softwareconfiguraties.

1. Dubbelklik op "SA11S3USBASY-***.*.pkg" om de installatie te starten.


* "***.*." verschilt afhankelijk van de versie.

| Earlier | Date Modified |
|--------------------------|------------------|
| MACOSX | 2012/05/25 14:48 |
| SA11S3USBASY-273.4.1.pkg | 2012/04/11 11:23 |

2. Klik op "Continue".




3. Klik op "Install".




4. Wanneer u wordt gevraagd naar een "Name" en "Password", voert u de naam en het wachtwoord in die worden gebruikt voor de beheerdersaccount en klikt u op "Install Software".



5. Klik op "Continue Installation" om de installatie te starten. Voer geen bewerkingen op de computer uit zolang de installatie niet is voltooid.




6. Klik op "Restart" wanneer de installatie is voltooid om de computer opnieuw op te starten.



7. Controleer of de verbinding is gelukt en geef de instellingen op.

1) Controleer de verbinding.


①Klik op "System Preferences..."



②Klik op "Sound".



③Klik op het tabblad "Output" en selecteer "USB High Speed Audio".




2) De instellingen wijzigen en optimaliseren.


① Dubbelklik "Macintosh HD".



② Klik op "Applications" en vervolgens op "Utilities".



③ Klik op "Audio MIDI Setup".



④ Klik op "USB High Speed Audio" en wijzig het deel "Format" dat rechts wordt weergegeven, door de gewenste bemonsteringsfrequentie en bitdiepte te selecteren.

* Er wordt audio uitgevoerd na het opnieuw samplen volgens de bemonsteringsfrequentie en de bitdiepte die hier zijn ingesteld.

