



marantz®

Produktinformation

CD5004 CD-PLAYER



Der CD5004 gibt CDs, CD-R- und CD-RW-Discs sowie MP3- und WMA-Dateien wieder. Und was vielleicht noch wichtiger ist: Er unterstützt die Wiedergabe von Audio in bester Qualität. Erreicht wird dies durch die integrierten hochwertigen Audiokomponenten, wie den berühmten DA-Wandler CS4392 und das Marantz-eigene HDAM-SA2. Auch die Klangeinstellung und die zuverlässige CD-Lademechanik wurden mit ausgesuchten Komponenten realisiert. Mit dem Audio EX(clusive)-Modus wird eine weitere Verbesserung der Klangqualität erzielt, indem nicht verwendete Funktionen, beispielsweise der digitale Ausgang und das Pitch Control, ausgeschaltet werden. Mit dem Auto Music Scan (AMS) können Sie Musik auf der Disc schnell suchen und mit der Quick Replay-Funktion Ihre Lieblingspassagen wiederholen. Die hochwertigen und vergoldeten Analogausgänge garantieren darüber hinaus eine optimale Verbindung. Ein gut definierter Kopfhörerausgang, ein leicht lesbares Display und eine Fernbedienung runden diesen hervorragenden Player ab.

Haupteigenschaften

- CD, CD-R/RW, MP3 und WMA Wiedergabe
- CD-Text
- Hochwertiger CS4392 Audio DAC
- Nach audiophilen Ansprüchen ausgewählte Komponenten
- Kopfhörerausgang
- Digitale koaxiale und optische Ausgänge
- Audio EX(clusive)-Modus

EAN

EU	CD5004/N1B	4951035043028
	CD5004/N1SG	4951035043035
UK	CD5004/T1B	4951035043042
	CD5004/T1SG	4951035043059

because music matters

CD5004 CD-PLAYER



AUSSTATTUNG	CD5004
CD-Kompatibilität: CD / CD-R/RW / SACD / WMA / MP3	o / o / - / o / o / -
CD-Text / SACD-Text / ID3 Tag / WMA Meta Tag	o / - / o / o / -
HDAM-Version	SA2
Leistungstrafo: Ringkern / EI	- / o
Hochwertige Audiokomponenten	o
Symmetrisches Schaltkreislayout	o
Digitalausgang aus / Audio EX-Modus	o / o
Kopfhörer: Standard / Puffer / Stromgegenkopplung	- / o (OP amp + Puffer) / -
SONSTIGES	
Getrennte Netzteile für Analog- und Digitalschaltkreise	o
Abschirmung des Systemblocks: Kupfer / Metall / ohne	- / - / o
Display: Dimmer / Aus	- / o
WIEDERGABE	
Programm	30
Anspielautomatik (AMS)	o
Wiederholung: Titel/Programm/A-B	o
Zufallswiedergabe	o
Spitzenpegelsuche	o
Edit-Aufnahme	o
Pitch-Control	o
Schnellwiedergabe	o (5-60sec.)
EINGÄNGE / AUSGÄNGE	
Analogausgang (Cinch)	2ch
Digital optisch: Eingang / Ausgang	- / 1
Digital koaxial: Eingang / Ausgang	- / 1
Cinch, vergoldet	o
D-Bus	o
Kopfhörerausgang	o
Lautstärkeregl. Kopfhörer	o

TECHNISCHE DATEN	
Laufwerk	DV11VF
Decoder	TC94A70FG
D/A-Wandler	Multi-bit, Delta-Sigma
DAC IC	CS4392
Digitalfilter	CS4392
Noise Shaper	CS4392
Tiefpassfilterstufe	NJM2068
Ausgangsverstärkerstufe	HDAM SA2
Kopfhörerverstärker	NJM2068
CDDA-AUDIO	
Frequenzgang	20 Hz - 20 kHz
Dynamikbereich	100 dB
Signal-Rauschabstand	110 dB
Klirrfaktor insgesamt	0,002 %
Kanaltrennung	110 dB
ALLGEMEINES	
Verfügbare Farben: Gold / Silber / Schwarz / Silber-Gold	- / - / o / o
Metallfront	o
Fernbedienung	RC002CD
Stromverbrauch in W	14
Standby-Stromverbrauch in W	0.4
Abnehmbares Stromkabel	o
Außenmaße (B x T x H) in mm	440 x 340 x 105
Gewicht in kg	5.1