

**marantz®**  
because music matters

UD7006



L'UD7006 ne se limite pas à un lecteur Blu-ray offrant toutes les caractéristiques techniques BD-Live, il est aussi certifié DLNA1.5, ce qui veut dire qu'il peut aussi diffuser l'audio et la vidéo stockés sur votre propre réseau ou sur l'Internet (YouTube). Par ailleurs pour assurer la meilleure qualité audio, il intègre un décodeur spécial pour les formats sonores HD et utilise un convertisseur N/A avec des sorties analogiques 7.1. L'étage audio utilise des composants personnalisés et l'unité peut même lire les SACD haute résolution via le mécanisme de chargement rapide. Le DVD standard bénéficie également d'une mise à l'échelle de qualité – grâce au traitement vidéo de l'ABT 2015 VRS™ d'Anchor Bay, qui upscale le signal en 1080p à partir de matériaux standard via le port HDMI 1.4a, ce qui rend également le lecteur 3D-ready. Mais comme pour tous les lecteurs Marantz c'est la musicalité qui règne en maître et afin d'être sûr d'obtenir le meilleur d'un CD, il suffit d'utiliser le mode Pure Direct.

*UD7006/N1B Black : 4951035044308*

*UD7006/N1SG SIGId : 4951035044315*

*Eco : 0.84 HT*

# marantz®

because music matters



FEATURES	UD7005
Compatibilité: CD / SACD / DVD / DVD-A / Blu-Ray Disc	o / o / o / o / o
Sortie audio HD 7.1	o
BD-Live	o
Mémoire interne pour le BD-live (1Gb)	o
Stream audio et vidéo via le réseau	o
Mode Pure Direct	o
Mode démarrage rapide	-
Chargement rapide	o
Upscaling Vidéo par HDMI: jusqu'à 1080P	o
Compatibilité audio compressé : WMA / MP3	o / o
OSD Multi Langue	o
<b>MULTICHANNEL/SURROUND</b>	
Decodeurs : Dolby Digital Plus / Dolby TrueHD / DTS HD	o / o / o
Decodeurs: DD / DTS / MPEG / DTS96/24 / SACD	o / o / o / o
DSD du SACD via HDMI	o
Down Mix age multicanal : MPEG2 / DD / DTS/ SA-CD	o / o / o
Virtual surround	o
<b>AUDIO/VIDÉO ENHANCEMENTS</b>	
Compatibilité CD : CD / CD-R/RW / HDCD / SA-CD	o / o / - / o
Compatibilité VCD : VCD / VCD 2.0 / SVCD	- / - / -
Compatibilité DVD : DVD-V / DVD-A / DVD-R / DVD-RW (video) / DVD+R/RW	o / o / o / o / o
AVCHD / Div X HD / Div X6 / Div X Ultra/ Divix plus HD	o / - / o / - / o
MP3 / WMA from: CD / DVD / USB	o / o / o
Compatibilité photo : JPEG / JPEG HD / Picture CD	o / - / o
HDAM version	-
Alimentation audiophile dédiée	-
Transformateur d'alimentation : Torique / EI	- / -
Composants audiophiles hauts de gamme	o
Composants personnalisés	-
Chassis plaqué cuivre	-
Protection du bloc système: plaqué cuivre / Metal / aucun	- / o / -
Chassis double fond	-
Renfort supérieur additionnel	o
Cinch plaquée or (Audio)	o (analogue only)
Cinch plaquée or	o
<b>AUTRES</b>	
Support Deep color	o
Support 3D	o (upgrade Nov)
CEC	o
Gestion du 24 FPS	o
Ajustements vidéo HDMI	o
niveau de sortie HDMI ajustable (normal / expand)	o
<b>NETWORK</b>	
Certification DLNA	o (v1.5)
Certification Upnp	o
Network Audio: MP3 / WMA / AAC / FLAC / WAV	o / o / o / - / o
Network static video (JPEG)	o
Network Video: MPEG / Div X / H.264 / WMV	o / o / o / o
Online contents service (YouTube)	o
<b>INPUTS/OUTPUTS</b>	
<b>VIDEO</b>	
Composite / S-Video / Component	o / - / o
peritel (RGB)	-
HDMI (version x.x)	1.4
<b>AUDIO</b>	
Analogue Out: 2ch / 5.1ch / 7.1ch (Cinch)	o / o / o
XLR analogue out (L/R)	-
Digital Out: Coax/ Optical	o / -
<b>OTHER</b>	
Lecteur de carte SD	-
USB	-
Ethernet	o
D.Bus	o
Flasher IN / OUT	o / -
RS232C	o
<b>SPECIFICATIONS</b>	
DAC vidéo	297 MHz / 12-bit
Puce du DAC vidéo	ADV7340
DAC audio	192 kHz / 24-bit
Puce du DAC audio	PCM1795
Processeur vidéo	ABT2015
Réponse en fréquence BD ( LPCM)	
48kHz sampling	4 Hz to 22 kHz
96kHz sampling	4 Hz to 44 kHz
192kHz sampling	4 Hz to 88 kHz
Réponse en fréquence DVD ( LPCM)	
48kHz sampling	4 Hz to 22 kHz
96kHz sampling	4 Hz to 44 kHz
Réponse en fréquence CD ( LPCM)	4 Hz to 20 kHz
Réponse en fréquence (SACD, DVD-A)	2 Hz - 100 kHz (SA-CD)
Rapport signal/bruit	120 dB
Plage dynamique : CD / DVD	105 dB
Total Harmonic Distortion (THD)	0,0020%
<b>GENERAL</b>	
Couleurs disponibles: Or/Silver/Black/Silver-Gold	- / - / o / o
Façade métallique	o
Télécommande	RC005UD
Consommation électrique en W	40
Consommation électrique en veille en W	0.3
Cordon d'alimentation détachable	o
Dimensions (L x P x H) en mm	440 x 331 x 107
Poids en kg	5.1

